



**Austria**

Ultima modifica Marzo 2011

<b>Altezza</b>	4,00 m
<b>Larghezza</b>	
Veicoli a motore/rimorchi	2,55 m
Veicoli ATP (spessore minimo pareti 45 mm)	2,60 m
<b>Lunghezza</b>	
Veicoli a motore	12,00 m
Rimorchi	12,00 m
Autoarticolati	16,50 m
Autotreni	18,75 m
Trasporto di vetture	
- vuoto	18,75 m
- pieno	18,75 m
<b>Pesi per asse</b>	
asse semplice	10,00 t
asse motore	11,50 t
asse tandem veicolo a motore con distanza tra gli assi:	
- inferiore a 1,00 m	11,50 t
- da 1,00 a 1,30 m	16,00 t
- da 1,30 a 1,80 m	18,00 t
da 1,30 a 1,80 m con gommatura gemellata e sospensione pneumatica o	
- con sola gommatura gemellata se il peso massimo per asse non è superiore a 9,5 t	19,00 t
asse tandem rimorchio o semirimorchio con distanza tra gli assi:	
- inferiore a 1,00 m	11,00 t
- da 1,00 a 1,30 m	16,00 t
- da 1,30 a 1,80 m	18,00 t
- 1,80 m ed oltre	20,00 t
asse tridem rimorchi o semirimorchi con distanza tra assi attigui:	
- inferiore od uguale a 1,30 m	21,00 t
- oltre 1,30 sino 1,40 m	24,00 t
<b>Pesi massimi autorizzati</b>	
Veicoli a motore	
- a <b>2</b> assi	18,00 t
- oltre <b>2</b> assi	25,00 t
a <b>2</b> assi con gommatura gemellata e sospensione pneumatica o con	
- sola gommatura gemellata se il peso massimo per asse non è superiore a 9,5 t	26,00 t
oltre <b>3</b> assi con gommatura gemellata e sospensione pneumatica o con	
- sola gommatura gemellata se il peso massimo per asse non è superiore a 9,5 t	32,00 t
Rimorchi (eccetto semirimorchi)	
- a <b>1</b> assi	10,00 t
- a <b>2</b> assi	18,00 t
- oltre <b>2</b> assi	24,00 t



Autoarticolati	40,00 t
- durante il percorso iniziale o terminale di un ferroutage	44,00 t
- trasporto contenitori o casse mobili nel percorso iniziale o terminale di un trasporto combinato	44,00 t
Autotreni	40,00 t