

BELGIO

Altezza (+ 1% di tolleranza)	4 m
Larghezza (+2% di	
Veicoli a motore/rimorchi	2,55 m
Veicoli ATP	2,6 m
Lunghezza	
Veicoli a motore	12 m
Autoarticolati *	16,5 m
Autotreni **	18,75 m
Pesi per asse	
asse semplice	10 t
asse motore	12 t
asse tandem veicolo a motore con dista	
- da 1,00 a 1,29 m	19 t
- da 1,30 a 1,79 m	20 t
asse tandem rimorchio semirimorchio con distanza tra gli assi	
- da 1,00 a 1,19 m	16 t
- da 1,20 a 1,29 m	17 t
- da 1,30 a 1,79 m	18 t
- da 1,80 m e oltre	20 t
asse tandem rimorchio o semirimorchio a sospens.pneumatica con distanza tra gli assi	
- da 1,00 a 1,19 m	17 t
- da 1,20 a 1,29 m	18 t
- da 1,30 a 1,79 m	20 t
- da 1,80 m e oltre	20 t
asse tridem sosp.meccanica con distanza tra gli assi	
- da 1,00 a 1,13 m	20 t
- da 1,14 a 1,29 m	21 t
- da 1,30 a 1,79 m	24 t
- da 1,80 m e oltre	30 t
asse tridem sosp.pneumatica con distanza tra gli assi	
- da 1,00 a 1,13 m	22 t
- da 1,14 a 1,29 m	24 t
- da 1,30 a 1,79 m	27 t
- da 1,80 m e oltre	30 t
Pesi massimi autorizzati (tolleranza: assi 5%, massa 2%) ***	
Veicoli a motore	
- a 2 assi	19 t
- a 3 assi	26 t
- a 4 assi	32 t
Rimorchi	
- a 2 assi	20 t
- a 3 assi	30 t
Autoarticolati	
- a 3 assi (2+1)	29 t
- a 4 assi (2+2)	39 t
- a 5 assi (2+3) e sospens.meccanica	43 t
- a 5 assi (2+3) e sospens.pneumatica	44 t



- a 5/6 assi (3+2/3)	44 t
Autotreni	
- a 3 assi (2+1)	29 t
- a 4/5 assi (2+ tandem/tridem)	35 t
- a 4 assi (3+1)	36 t
- a 4 assi (2+2)	39 t
- a 5/6 assi (3 a sospens.meccanica + tandem/tridem)	42 t
- a 5/6 assi (3+2/3)	44 t
- a 5/6 assi (3 a sospens.pneumatica + tandem/tridem)	44 t

* Se il semirimorchio non risponde alle seguenti condizioni, la lunghezza massima è limitata a 15,50 m:

- la distanza misurata orizzontalmente tra l'asse del pivot e un punto qualunque della parte anteriore del semirimorchio non deve essere superiore a 2,04 m
- la distanza tra l'asse pivot e la parte posteriore del semirimorchio per i veicoli messi in servizio dal 1/1/91: 12 m

** Se l'autotreno non risponde alle seguenti condizioni, la lunghezza massima è limitata a 18 m:

- la somma della lunghezza della zona di carico del camion e del semirimorchio, diminuita della distanza tra il dietro del camion e la parte avanti del rimorchio non può essere superiore a 15,65 m
- la lunghezza della zona di carico, misurata tra il punto esterno situato nella parte più avanti della zona di carico dietro la cabina e il punto esterno situato nella parte più dietro del rimorchio, non può essere superiore a 16,40 m

Il peso massimo autorizzato non può essere superiore al peso determinato dalle seguenti formule nella quale A esprime in metri la distanza tra il primo asse e l'asse centrale o il

*** gruppo di assi posteriori:

$$M \leq 12.000 + 4.330 A$$

per $A \leq 3$ m o per $M \leq 25$ t

$$M \leq 17.000 + 2.7000 A$$

per $A > 3$ m o per $M > 25$ t

Il peso sull'asse motore deve essere almeno uguale al 25% del peso massimo del veicolo o della combinazione di veicoli.

Il peso sugli assi anteriori del veicolo a motore deve essere almeno uguale al 20% del peso massimo dello stesso veicolo in tutte le condizioni di carico.

Nel caso di un gruppo di assi di cui uno o due sono rialzabili, il peso misurato sull'asse o sugli assi fissi deve rientrare nei limiti fissati per il peso massimo autorizzato dell'asse semplice.