

Croazia

Ultima modifica Marzo 2015

Altezza	4,00 m
Larghezza	
Veicoli a motore/rimorchi	2,55 m
Veicoli ATP (spessore minimo pareti 50 mm)	2,60 m
Lunghezza	
Veicoli a motore	12,00 m
Autoarticolati	16,50 m
Autotreni	18,75 m
Trasporto di vetture	21,00 m
Pesi per asse	
asse semplice	10,00 t
asse motore	11,50 t
asse tandem veicolo a motore con distanza tra gli assi:	
- inferiore a 1,00 m	11,00 t
- da 1,00 a 1,30 m	16,00 t
- da 1,30 a 1,80 m	18,00 t
- da 1,30 a 1,80 m con gommatura gemellata e sospensione pneumatica o equivalente	19,00 t
asse tandem rimorchio o semirimorchio con distanza tra gli assi:	
- inferiore a 1,00 m	11,00 t
- da 1,00 a 1,30 m	16,00 t
- da 1,30 a 1,80 m	18,00 t
- 1,80 m ed oltre	20,00 t
asse tridem rimorchi o semirimorchi con distanza tra assi attigui:	
- superiore a 1,30 m	21,00 t
- oltre 1,30 sino 1,40 m	24,00 t
- oltre 1,40 sino 1,80 m	27,00 t
Pesi massimi autorizzati	
Veicoli a motore	
- a 2 assi	18,00 t
- a 3 assi	25,00 t
- a 3 assi , se l'asse motore è dotato di gommatura gemellata e sospensione pneumatica o equivalente	26,00 t
- a 4 assi	31,00 t
- a 4 assi , se l'asse motore è dotato di gommatura gemellata e sospensione pneumatica o equivalente	32,00 t
Rimorchi	
- a 2 assi	18,00 t
- a 3 assi	24,00 t
Autoarticolati	40,00 t
- a 4 assi (2+2)	
- a 4 assi (2+2), se se la distanza tra gli assi del semirimorchio e di oltre 1,80 m e l'asse motore è dotato di gommatura gemellata e sospensione pneumatica o equivalente	38,00 t
- a 5/6 assi	40,00 t
- a 5/6 assi (3+2/3) per il trasporto di container (ISO 40)	44,00 t
Autotreni	
- a 4 assi (2+2)	36,00 t
- a 5/6 assi	40,00 t