

Danimarca

Ultima modifica Novembre 2014

Altezza	4,00 m
Larghezza	
Veicoli a motore/rimorchi	2,55 m
Veicoli ATP (spessore minimo pareti 45 mm)	2,60 m
Lunghezza	
Veicoli a motore	12,00 m
Rimorchi	12,00 m
Semirimorchi (dalla ralla all'estremità posteriore)	12,00 m
Autoarticolati	16,50 m
Autotreni	18,75 m
Trasporto di vetture	
- vuoto	18,75 m
- pieno	20,75 m
Pesi per asse	
Veicoli a motore	
asse semplice	10,00 t
asse motore se l'asse motore è dotato di gommatura gemellata e sospensione pneumatica	11,50 t
asse tandem veicolo a motore con distanza tra gli assi:	
- inferiore a 1,00 m	11,50 t
- 1,00 o superiore ma inferiore a 2,00	16,00 t
asse tandem nel traffico internazionale con distanza tra gli assi:	
- inferiore a 1,00 m	11,50 t
- da 1,00 a 1,30 m	16,00 t
- 1,30 o superiore ma inferiore a 2,00	18,00 t
- 1,30 o superiore ma inferiore a 2,00, e l'asse motore dotato di gommatura gemellata e sospensione pneumatica e il peso massimo per asse non è superiore a 9,5 t	19,00 t
asse tridem con distanza tra assi attigui:	
- inferiore a 1,30 m	22,00 t
- 1,30 o superiore ma inferiore a 2,00 e il peso massimo per asse non è superiore a 8t	24,00 t
Rimorchio o semirimorchi	
asse semplice	10,00 t
asse tandem se la distanza tra gli assi:	
- inferiore a 1,00 m e il carico per asse è inferiore a 8t	11,00 t
- 1,00 o superiore ma inferiore a 1,30	16,00 t
- 1,30 o superiore ma inferiore a 1,80	18,00 t
- 1,80 o superiore	20,00 t
asse tridem, se la distanza tra gli assi:	
- 1,00 o superiore ma inferiore a 1,30	22,00 t
- 1,30 o superiore	24,00 t
asse quad, se la distanza tra gli assi:	
- 1,00 o superiore ma inferiore a 1,30	24,00 t
- 1,30 o superiore	30,00 t

NB: sugli assi tridem e quad il peso deve essere diviso equamente tra gli assi



Pesi massimi autorizzati

Veicoli a motore

- a **2** assi 18,00 t
- a **3** assi 24,00 t
- a **3** assi in traffico internazionale, se gli assi sono dotati di gommatura gemellata e sospensione pneumatica e il peso massimo per asse non è superiore a 9,5 t 26,00 t
- a **4** assi 29,50 t
- a **4** assi, quando la distanza tra l'asse frontale e quello posteriore è 6,40m o superiore, o quando i due assi frontali sono sterzanti e la distanza tra l'asse frontale e quello posteriore è di 5,00m o superiore 32,00 t

Rimorchi

- a **2** assi 20,00 t
- a **3** assi 24,00 t
- a **4** assi 30,00 t

Autoarticolati o autotreni

- a **3** assi 28,00 t
- a **4** assi 38,00 t
- a **5** assi (2+3) 42,00 t
- a **5** assi (3+2) 44,00 t
- a **6** assi 50,00 t
- a **7** assi 56,00 t
- EMS (25,25m) a **8** assi 60,00 t