



Estonia

Ultima modifica Marzo 2015

Altezza	4,00 m
Larghezza	
Veicoli a motore/rimorchi	2,55 m
Veicoli ATP	2,60 m
Lunghezza	
Veicoli a motore	12,00 m
Rimorchi	15,00 m
Autoarticolati	16,50 m
Autotreni	18,75 m
Pesi per asse	
asse semplice	10,00 t
asse motore	11,50 t
asse tandem veicolo a motore con distanza tra gli assi:	
- inferiore a 1,00 m	11,50 t
- da 1,00 a 1,30 m	16,00 t
- da 1,30 a 1,80 m	18,00 t
da 1,30 a 1,80 m con asse motore dotato di gommatura gemellata e	
- sospensione pneumatica o equivalente e il peso per asse non superiore a 9,5t	19,00 t
asse tandem rimorchio o semirimorchio con distanza tra gli assi:	
- inferiore a 1,00 m	11,00 t
- da 1,00 a 1,30 m	16,00 t
- da 1,30 a 1,80 m	18,00 t
- 1,80 m ed oltre	20,00 t
asse tridem rimorchi o semirimorchi con distanza tra assi attigui:	
- fino a 1,30 m	21,00 t
- oltre 1,30 sino 1,40 m	24,00 t



Pesi massimi autorizzati

Veicoli a motore

- a **2** assi 18,00 t
- a **3** assi 25,00 t
- a **3** assi , se l'asse motore è dotato di gommatura gemellata e sospensione pneumatica o equivalente 26,00 t
- a **4** assi, due dei quali sterzanti 31,00 t
- a **4** assi , due dei quali sterzanti e se l'asse motore è dotato di gommatura gemellata e sospensione pneumatica o equivalente 32,00 t

Rimorchi

- a **2** assi 18,00 t
- a **3** assi 24,00 t

Autoarticolati

- a **4** assi (2+2) 36,00 t
- a **4** assi (2+2), e la distanza tra gli assi del semirimorchio è di oltre 1,80 m e l'asse motore è dotato di gommatura gemellata e sospensione pneumatica o equivalente 38,00 t
- a **5** assi (2+3, 3+2) 40,00 t
- a **5/6** assi (3+2/3) per il trasporto combinato di contenitori ISO '40 44,00 t
- a **6** assi (3+3) o più 44,00 t

Autotreni

- a **4** assi (2+2) 36,00 t
- a **5** assi (2+3, 3+2) 40,00 t
- a **6** assi (3+3) o più 44,00 t