

Finlandia

Ultima modifica Gennaio 2001

1. Veicoli immatricolati o messi in circolazione in un Paese membro UE

Altezza	4,20 m*
Larghezza	
Veicoli a motore/rimorchi	2,60 m
Veicoli ATP	2,60 m
Lunghezza	
Veicoli a motore	12,00 m
Rimorchi/semirimorchi facenti parte di un complesso superiore a 22 m	12,00 m
Rimorchi oltre a quelli summenzionati	12,50 m
Autoarticolati e complessi oltre a quelli summenzionati	16,50 m
Veicoli a motore + rimorchio con asse centrale	18,75 m
Veicoli a motore con rimorchio a 2 o più assi, o veicoli a motore con motrice e semirimorchio, o veicoli a motore con rimorchio e semirimorchio	25,25 m
Pesi per asse	
asse semplice	10,00 t
asse motore	11,50 t
asse tandem di un veicolo a motore con distanza tra gli assi:	
- inferiore a 1,00 m	11,50 t
- da 1,00 a 1,30 m	16,00 t
- da 1,30 a 1,80 m	18,00 t
da 1,30 a 1,80 m con asse motore dotato di gommatura gemellata e	
- sospensione pneumatica o equivalente e il peso per asse non superiore a 9,5t	19,00 t
asse tridem di un veicolo a motore con distanza tra gli assi:	
- inferiore a 1,30 m	21,00 t
- 1,30 m ed oltre	24,00 t
asse tandem di un rimorchio o semirimorchio con distanza tra gli assi:	
- inferiore a 1,00 m	11,00 t
- da 1,00 a 1,30 m	16,00 t
- da 1,30 a 1,80 m	18,00 t
- 1,80 m ed oltre	20,00 t
asse tridem rimorchi o semirimorchi con distanza tra gli assi:	
- fino a 1,30 m	21,00 t
- oltre 1,30 m	24,00 t
Pesi massimi autorizzati	
Veicoli a motore	
- a 2 assi	18,00 t
- a 3 assi	25,00 t
a 3 assi , con asse motore dotato di gommatura gemellata e sospensione	
- pneumatica o equivalente e il peso per asse non superiore a 9,5t	26,00 t
- a 4 assi	31,00 t
a 4 assi ,con asse motore dotato di gommatura gemellata e sospensione	
- pneumatica o equivalente o asse motore dotato di gommatura gemellata	
e il peso per asse non superiore a 9,5t	32,00 t
- a 5 assi	38,00 t



Rimorchi	
- a 2 assi	20,00 t
- a 3 assi	30,00 t
Autoarticolati	
- a 3 assi (2+1)	28,00 t
- a 4 assi (2+2)	38,00 t
- a 5 assi (2+3)	42,00 t
- a 5 assi (3+2)	46,00 t
- a 6 assi (3+3)	48,00 t
- per il trasporto combinato di contenitori ISO '40	48,00 t
- Veicoli a motore + rimorchio ad asse centrale	44,00 t
Autotreno o complesso formato da un veicolo a motore, motrice+semirimorchio, o di un veicolo a motore, semirimorchio o rimorchio ad asse centrale	
- a 4 assi	36,00 t
- a 5 assi	44,00 t
- a 6 assi	53,00 t
- a 7 assi o più	60,00 t

* Per i complessi superiori a 22 m la larghezza massima è di 2,55 m
I pesi autorizzati per un autotreno di massa totale superiore a 44 t, è di 20 t aumentati di 270 kg per ogni 0,10 m di distanza tra il primo e l'ultimo asse, ad esclusione dei primi 1,80 m. Il peso totale autorizzato è di 60 t. Nel caso di un veicolo a motore la cui massa totale superi 40 t, la distanza tra l'ultimo asse del veicolo a motore ed il primo asse del rimorchio con una massa complessiva superiore a 10 t, non deve essere inferiore a 3 m.

Su strade strette e ponti, il peso della combinazione come quello per asse o asse tandem può essere ristretto. In questi casi, il peso autorizzato è indicato sui segnali stradali

2. Veicoli immatricolati o messi in circolazione in tutti gli altri Paesi

Altezza	4,00 m
Larghezza	
Veicoli a motore/rimorchi	2,55 m
Veicoli ATP	2,60 m
Lunghezza	
Veicoli a motore	12,00 m
Rimorchi	12,00 m
Autoarticolati	16,50 m
Autotreni	18,75 m
Pesi per asse	
asse semplice	10,00 t
asse motore	11,50 t
asse tandem di un veicolo a motore con distanza tra gli assi:	
- inferiore a 1,00 m	11,50 t
- da 1,00 a 1,30 m	16,00 t
- da 1,30 a 1,80 m	18,00 t
da 1,30 a 1,80 m con asse motore dotato di gommatura gemellata e	
- sospensione pneumatica o equivalente e il peso per asse non superiore a 9,5t	19,00 t
asse tandem di un rimorchio o semirimorchio con distanza tra gli assi:	
- inferiore a 1,00 m	11,00 t
- da 1,00 a 1,30 m	16,00 t
- da 1,30 a 1,80 m	18,00 t
- 1,80 m ed oltre	20,00 t
asse tridem rimorchi o semirimorchi con distanza tra gli assi:	
- fino a 1,30 m	21,00 t
- oltre 1,30 m fino a 1,40	24,00 t



Pesi massimi autorizzati

Veicoli a motore

- a **2** assi 18,00 t
- a **3** assi 25,00 t
- a **3** assi , con asse motore dotato di gommatura gemellata e sospensione pneumatica o equivalente e il peso per asse non superiore a 9,5t 26,00 t
- a **4** assi due dei quali sterzanti e se l'asse motore è dotato di gommatura gemellata e sospensione pneumatica o equivalente o asse motore dotato di gommatura gemellata e il peso per asse non superiore a 9,5t 32,00 t

Rimorchi

- a **2** assi 18,00 t
- a **3** assi 24,00 t

Autoarticolati

- a **4** assi (2+2) con una distanza tra gli assi del semirimorchio da 1.30 a 1,80 m 36,00 t
- a **4** assi (2+2) con una distanza superiore a 1,80 m tra gli assi del semirimorchi e l'asse motore è dotato di pneus gemellati e di sospensione pneumatica 38,00 t
- a **5** assi (3+2) 40,00 t
- a **5/6** assi (3+2/3) 40,00 t
- a **5/6** assi (3+2/3) per il trasporto combinato di contenitori ISO '40 44,00 t

Autotreno o complesso formato da un veicolo a motore,

- a **4** assi (2+2) 36,00 t
- a **5** assi (2+3) 40,00 t
- a **5/6** assi (3+2/3) 40,00 t