

**Germania**

Ultima modifica Marzo 2015

<b>Altezza</b>	4,00 m
<b>Larghezza</b>	
Veicoli a motore/rimorchi	2,55 m
Veicoli ATP (spessore minimo pareti 45 mm)	2,60 m
<b>Lunghezza</b>	
Veicoli a motore	12,00 m
Rimorchi	12,00 m
Autoarticolati (a condizione di rispettare le lunghezze summenzionate)	16,50 m (1)
Autotreni (a condizione di rispettare le lunghezze summenzionate)	18,75 m (2)
Trasporto di vetture	
- vuoto	18,75 m
- pieno	20,75 m (3)
<b>Pesi per asse</b>	
asse semplice	10,00 t
asse motore	11,50 t
a condizione che il peso per asse semplice sia rispettato, asse tandem di un veicolo a motore con distanza tra gli assi:	
- inferiore a 1,00 m	11,50 t
- da 1,00m a meno di 1,30m	16,00 t
- da 1,30m a meno di 1,80m	18,00 t
da 1,30m a meno di 1,80m, e l'asse motore dotato di gommatura	
- gemellata e sospensione pneumatica o equivalente	19,00 t
a condizione che il peso per asse semplice sia rispettato, asse tandem di un rimorchio o semirimorchio con distanza tra gli assi:	
- inferiore a 1,00 m	11,00 t
- da 1,00m a meno di 1,30m	16,00 t
- da 1,30m a meno di 1,80m	18,00 t
- 1,80m o superiore	20,00 t
a condizione che il peso per asse semplice sia rispettato, asse tridem di un rimorchio o semirimorchio con distanza tra gli assi:	
- inferiore a 1,30 m	21,00 t
- da 1,30m a 1,40m	24,00 t



## Pesi massimi autorizzati

Veicoli a motore	
- non più di <b>2</b> assi	18,00 t
- a <b>3</b> assi	25,00 t
- a <b>3</b> assi e con doppio asse esattamente definito	26,00 t
- a <b>4</b> assi e con doppio asse esattamente definito	32,00 t
- più di <b>4</b> assi	32,00 t
Rimorchi (non semirimorchio)	
- non più di <b>2</b> assi	18,00 t
- a <b>3</b> assi	24,00 t
Autoarticolati	
- a <b>3</b> assi	28,00 t
- a <b>4</b> assi (2+2) con distanza tra gli assi del semirimorchio di 1,30 m o più	36,00 t
- a <b>4</b> assi (2+2) con distanza tra gli assi del semirimorchio superiore a 1,80 m tra gli assi del semirimorchio, e l'asse motore dotato di gommatura gemellata e sospensione pneumatica o equivalente	38,00 t
- a <b>4</b> assi oltre a quelli summenzionati (3+1)	35,00 t
- a <b>5/6</b> assi (2+3, 3+2/3)	40,00 t
- più di <b>4</b> assi in trasporto combinato	44,00 t (4)
Autotreni	
- meno di <b>4</b> assi	28,00 t
- a <b>4</b> assi (2+2)	36,00 t
- a <b>4</b> assi diverso da (2+2)	35,00 t
- a <b>5/6</b> assi (2+3, 3+2/3)	40,00 t
- più di <b>4</b> assi in trasporto combinato	44,00 t (4)

(1) La lunghezza massima di un veicolo autoarticolato è di 16,50 m se la distanza massima tra la ralla e il retro del semirimorchio è di 12 m, e la distanza misurata orizzontalmente tra la ralla ed un qualsiasi punto della parte anteriore del semirimorchio non supera 2,04 m; altrimenti la lunghezza massima è di 15,50 m.

(2) La lunghezza massima totale dell'autotreno è di 18,75 m se le lunghezze massime autorizzate delle differenti parti non sono superate, ovvero:

- una lunghezza totale del piano di carico di 15,65 m
- una distanza massima di 16,40 tra il punto più avanzato della zona di carico dietro la cabina del veicolo ed il punto più arretrato della zona di carico del rimorchio facente parte del complesso.

(3) La sporgenza avanti al veicolo non deve eccedere 0,50m (solo per veicoli con altezza superiore a 2,50m) e 1,50m nella parte posteriore

(4) Questo peso totale è valido non soltanto per i contenitori ISO 40', ma in generale per i veicoli con più di 4 assi utilizzati nei percorsi iniziale o terminale di un trasporto combinato:

- rotaia/strada tra il luogo di carico/scarico e la stazione di trasbordo più vicina; nel trasporto combinato accompagnato (strada viaggiante) tra il luogo di carico/scarico ed una stazione di trasbordo situata in un raggio massimo di 150 km;
- via navigabile/strada tra il luogo di carico/scarico ed un porto fluviale situato in un raggio massimo di 150 km;
- mare/strada (con un percorso marittimo superiore a 100 km) tra il luogo di carico/scarico ed un porto marittimo situato in un raggio massimo di 150 km.