

**Grecia**

Ultima modifica Marzo 2015

<b>Altezza</b>	4,00 m
<b>Larghezza</b>	
Veicoli a motore/rimorchi	2,55 m
Veicoli ATP	2,60 m
<b>Lunghezza</b>	
Veicoli a motore	12,00 m
Rimorchi	12,00 m
Autoarticolati	16,50 m (1)
Autotreni	18,75 m (2)
Trasporto di vetture	
- vuoto	18,75 m
- pieno	18,75 m
<b>Pesi per asse</b>	
Veicoli a motore	
asse semplice (fisso)	10,00 t
asse motore	11,50 t
asse tandem di un veicolo a motore, assumendo rispettate le norme applicabili agli assi semplici, con distanza tra gli assi:	
- inferiore a 1,00 m	11,50 t
- da 1,00m a meno di 1,30m	16,00 t
- da 1,30m a meno di 1,80m	18,00 t
da 1,30m a meno di 1,80m, e l'asse motore dotato di gommatura gemellata e sospensione pneumatica o equivalente	19,00 t
asse tandem (non-motore) di rimorchio/semirimorchio (assumendo rispettate le norme applicabili agli assi semplici), con distanza tra gli assi:	
- inferiore a 1,00 m	11,50 t
- da 1,00m a meno di 1,30m	16,00 t
- da 1,30m a meno di 1,80m	18,00 t
- 1,80m o superiore	20,00 t
asse tridem (non-motore) di rimorchio/semirimorchio (assumendo rispettate le norme applicabili agli assi tandem), con distanza tra gli assi:	
- inferiore a 1,30 m	21,00 t
- da 1,30m a 1,40m	24,00 t



## Pesi massimi autorizzati

### Veicoli a motore

- a **2** assi 18,00 t
- a **3** assi 25,00 t
- a **3** assi , se l'asse motore è dotato di gommatura gemellata e sospensione pneumatica o equivalenti 26,00 t
- a **4** assi, dei quali due assi sterzanti, se l'asse motore è dotato di gommatura gemellata e di sospensione pneumatica, e se il PMA non supera 5 t/m di lunghezza tra i due assi estremi. 32,00 t

### Rimorchi

- a **2** assi 18,00 t
- a **3** assi 24,00 t

### Autoarticolati

- a **4** assi (2+2), con una distanza tra gli assi del semirimorchio da 1,30 m a 1,80 m 36,00 t
- a **4** assi (2+2), con distanza tra gli assi del semirimorchio superiore a 1,80 m, a condizione che il PMA del trattore (18 t) e dell'asse tandem del semirimorchio (20 t) sia rispettato, e che l'asse motore sia dotato di gommatura gemellata e di sospensione pneumatica od equivalente 38,00 t
- a **5/6** assi 42,00 t
- a **5/6** assi (3+2/3) per il trasporto di container (ISO 40) 44,00 t

### Autoarticolati o autotreni

- a **4** assi (2+2) 36,00 t
- a **5/6** assi 42,00 t

(1) Se la distanza massima tra la ralla ed il retro del semirimorchio è di 12 m, e la distanza misurata orizzontalmente tra la ralla ed un qualsiasi punto della parte anteriore del semirimorchio non supera 2,04 m; altrimenti, la lunghezza massima è di 15,50 m.

(2) Se la lunghezza del piano di carico è di 15,65 e la lunghezza della cabina è di 2,35 m; altrimenti, la lunghezza massima è di 18 m.