

Irlanda

Ultima modifica Novembre 1999

Altezza (1)	4,25 m
Larghezza	
Veicoli a motore/rimorchi	2,50 m
Veicoli ATP (spessore minimo pareti 45 mm)	2,60 m
Lunghezza	
Veicoli a motore	12,00 m
Rimorchi	12,00 m
Autoarticolati	16,50 m
Autotreni	18,35 m (2)
Pesi per asse	
asse semplice	10,00 t
asse motore, con distanza di almeno 1,20 m tra gli assi contigui	10,50 t
asse tandem di un veicolo a motore, con distanza tra gli assi	
- inferiore a 1,00 m	11,50 t
- da 1,00 a 1,29 m	16,00 t
- 1,30 m ed oltre	18,00 t
- 1,30 m ed oltre e l'asse motore è munito di sospensioni pneumatiche	19,00 t
asse tandem di un rimorchio o di un semirimorchio, con distanza tra gli assi	
- inferiore a 1,00 m	11,00 t
- da 1,00 a 1,29 m	16,00 t
- da 1,30 a 1,79 m	18,00 t
- 1,80 m ed oltre	20,00 t
asse tridem di un rimorchio o di un semirimorchio, con una distanza tra gli assi	
- inferiore a 1,30 m	21,00 t
- da 1,31 a 1,40 m	22,50 t
- da 1,31 a 1,40 m e l'asse motore è dotato di sospensione pneumatica	24,00 t



Pesi massimi autorizzati

Veicoli a motore

- a 2 assi	17,00 t
- a 3 assi	25,00 t
- a 3 assi con gommatura gemellata e di sospensione pneumatica	26,00 t
- a 4 assi	30,00 t
- a 4 assi e l'asse motore è dotato di gommatura gemellata e di sospensione pneumatica e la distanza tra gli assi estremi è superiore a 6,70 m	32,00 t

Rimorchi

- a 2 assi	18,00 t
- a 3 assi	24,00 t

Autoarticolati

- a 3 assi	25,00 t
- a 4 assi (2+2)	35,00 t
- a 5 assi (2+3)	38,00 t
- a 5 assi (2+3) con sospensione pneumatica	40,00 t
- a 5/6 assi (3+2/3)	40,00 t
- a 5/6 assi (3+2/3) per il trasporto di containers ISO 40'	44,00 t

Autotreni

- a 4 assi (2+2)	35,00 t
- a 5/6 assi (2+3, 3+2/3)	40,00 t

(1) I conducenti dei veicoli la cui altezza supera 3,65 m sono tenuti a studiare in anticipo i loro percorsi relativamente all'altezza di alcuni ponti e gallerie.

(2) Valido se la lunghezza del carico è di 15,65 m e la larghezza della cabina è di 2,35 m; altrimenti la lunghezza massima resta 18,00 m.