



Italia

Ultima modifica marzo 2015

Altezza	4,00 m
Trasporto di vetture	4,20 m
Trasporto di containers, casse mobili o animali vivi	4,30 m
Larghezza (esclusi retrovisori)	
Veicoli a motore/rimorchi	2,55 m
Veicoli ATP	2,60 m
Lunghezza (1)	
Veicoli a motore	12,00 m
Trasporto di vetture	13,44 m
Rimorchi	
- a 1 asse	7,50 m
- a 2 o più assi	12,00 m
Autoarticolati	16,50 m
- trasporto vetture (2)	18,48 m
Autotreni	18,75 m
- trasporto vetture (2)	21,00 m
Pesi per asse (3)	
asse semplice	12,00 t
asse motore	12,00 t
asse tandem con distanza tra gli assi	
- inferiore a 1,00 m	12,00 t
- da 1,00 a 1,29 m	16,00 t
- da 1,30 a 2,00 m	20,00 t



Pesi massimi autorizzati

Veicoli a motore (4)

- a **2** assi 18,00 t
- a **3** assi 25,00 t
- a **3** assi, se l'asse motore è dotato di gommatura gemellata e di sospensione pneumatica 26,00 t
- a **4** o più assi 31,00 t
- a **4** o più assi, se l'asse motore è dotato di gommatura gemellata e di sospensione pneumatica 32,00 t

Rimorchi

- a **1** asse 6,00 t
- a **2** assi 22,00 t
- a **3** o più assi 26,00 t

Autoarticolati (4)

- a **4** assi 40,00 t
- a **5/6** assi (senza specifiche combinazioni degli assi) 44,00 t
- a **5/6** assi per il trasporto dei contenitori ISO 40' 44,00 t

Autotreni (4)

- a **4** assi 40,00 t
- a **5/6** assi 44,00 t

Veicoli di cantiere ("mezzi d'opera") a condizione che l'asse più carico non superi 13 t

- veicoli a motore a **2** assi 20,00 t
- veicoli a motore a **3** assi 33,00 t
- veicoli a motore a **4** o più assi, di cui 2 motore 40,00 t
- complessi veicolari a **4** assi 44,00 t
- complessi veicolari a **5** o più assi (porta betoniere) 54,00 t
- complessi veicolari a **5** o più assi (benne) 56,00 t

(1) La lunghezza massima per il trasporto di automobili è uguale alla massima lunghezza dei veicoli corrispondenti +12% (es. autoarticolato=16,50m; autoarticolato utilizzato per il trasporto di automobili=16,5+12%=18,48m)

(2) Tali misure sono valide se l'altezza non supera i 4,20m, se il veicolo circola su strade larghe almeno 6,50m e se la distanza tra la parte superiore del veicolo (quando si esegue trasporto auto) e la parte inferiore di una struttura (ponte, tunnel, ecc.) è di almeno 20 cm.

(3) La legge italiana non specifica il peso massimo autorizzato per un asse tridem; tuttavia lo si può dedurre sulla base del peso massimo autorizzato per un asse tandem.

(4) A condizione che la pressione media massima per cm² della superficie d'appoggio di una ruota non superi 8 kg e che la distanza tra i due assi contigui non sia inferiore a 1 m.