

Kazakistan

Ultima modifica Gennaio 2004

Altezza	4,00 m
Larghezza	
Veicoli a motore/rimorchi	2,55 m
Veicoli ATP	2,60 m
Lunghezza	
Veicoli a motore	12,00 m
Rimorchi	12,00 m
Autoarticolati	20,00 m
Autotreni	20,00 m
Pesi per asse	
asse semplice	10,00 t
asse motore	10,00 t
asse motore con pneumatici gemellati	10,00 t
asse tandem con pneumatici gemellati e una distanza tra gli assi	
- da 0,50 m a 1,00 m	12,00 t
- da 1,00 m a 1,30 m	14,00 t
- da 1,30 m a 1,80 m	16,00 t
- superiore a 1,80 m	18,00 t
- superiore a 1,80 m e se l'asse motore con pneumatici gemellati e sospensione pneumatica	19,00 t
asse tandem con pneumatici singoli e una distanza tra gli assi	
- da 0,50 m a 1,00 m	11,00 t
- da 1,00 m a 1,30 m	13,00 t
- da 1,30 m a 1,80 m	15,00 t
- superiore a 1,80 m	17,00 t
asse tandem di un rimorchio e semirimorchio con pneumatici gemellati e una distanza tra gli assi	
- da 0,50 m a 1,00 m	12,50 t
- da 1,00 m a 1,30 m	15,00 t
- da 1,30 m a 1,80 m	16,50 t
- superiore a 1,80 m	18,00 t
asse tandem di un rimorchio e semirimorchio con pneumatici singoli e una distanza tra gli assi	
- da 0,50 m a 1,00 m	12,00 t
- da 1,00 m a 1,30 m	14,00 t
- da 1,30 m a 1,80 m	16,00 t
- superiore a 1,80 m	17,50 t
asse tridem di un rimorchio e semirimorchio con pneumatici gemellati e una distanza tra gli assi	
- da 0,50 m a 1,00 m	17,50 t
- da 1,00 m a 1,30 m	21,00 t
- da 1,30 m a 1,80 m	24,00 t
- superiore a 1,80 m	26,50 t
asse tridem di un rimorchio e semirimorchio con pneumatici singoli e una distanza tra gli assi	
- da 0,50 m a 1,00 m	16,50 t
- da 1,00 m a 1,30 m	19,50 t
- da 1,30 m a 1,80 m	22,50 t
- superiore a 1,80 m	24,50 t
carico per asse di assi adiacenti con pneumatici gemellati di un rimorchio o semirimorchio con più di 3 assi e una distanza tra gli assi	
- da 0,50 m a 1,00 m	5,50 t
- da 1,00 m a 1,30 m	6,50 t
- da 1,30 m a 1,80 m	7,50 t
- superiore a 1,80 m	8,00 t
carico per asse di assi adiacenti con pneumatici singoli di un rimorchio o semirimorchio con più di 3 assi e una distanza tra gli assi	
- da 0,50 m a 1,00 m	5,00 t
- da 1,00 m a 1,30 m	6,10 t
- da 1,30 m a 1,80 m	7,00 t
- superiore a 1,80 m	7,50 t

Pesi massimi autorizzati

Veicoli a motore

- a 2 assi	18,00 t
- a 3 assi	24,00 t
- a 3 assi e l'asse motore è dotato di pneus gemellati e sospensione pneumatica	25,00 t
- a 4 assi, due dei quali sono motore e dotati di pneumatici gemellati e sospensione pneumatica	32,00 t

Rimorchi

- a 2 assi	18,00 t
- a 3 assi	24,00 t

Autoarticolati

- a 4 assi (2+2), con una distanza tra gli assi del semirimorchio	
- da 1,30 m a 1,80 m	36,00 t
- superiore a 1,80 m, il veicolo deve essere composto da trattore 18t e semirimorchio 20t e asse motore dotato di pneumatici gemellati e sospensione pneumatica	38,00 t
- a 5/6 assi (2+3, 3+2/3)	38,00 t

Autotreni

- a 4 assi (2+2)	36,00 t
- a 5 assi (2+3, 3+2)	42,00 t
- a 6/7 assi (3+3/4)	44,00 t

Note:

Sovrastrutture rimovibili, come contenitori e materiale di imballaggio sono inclusi nelle dimensioni massime autorizzate;

Un veicolo stradale in movimento dovrebbe essere in grado di ruotare entro un cerchio avente un raggio esterno di 12,50m e un raggio interno di 5,30m;

La distanza massima tra l'asse del perno della ralla e il lato posteriore del veicolo non deve superare 12,00 m;

La distanza massima misurata parallelamente all'asse longitudinale di un treno da primo punto esterno dell'area di carico dietro la cabina fino al punto più esterno del rimorchio, meno la distanza tra la parte posteriore del veicolo trainante e la parte più avanzata del rimorchio non deve superare i 17,00 m;

La distanza massima misurata parallelamente all'asse longitudinale di un veicolo articolato da il primo punto esterno dell'area di carico dietro la cabina fino al punto più esterno del semirimorchio non deve superare i 16,40 m;

Il semirimorchio non deve superare i 16,40 m;

La distanza tra l'asse più arretrato del veicolo e l'asse più avanzato del rimorchio non deve superare i 3,00 m;

La distanza misurata orizzontalmente tra l'asse del perno della ralla e qualsiasi punto nella parte anteriore del semirimorchio non deve superare i 2,04 m;

Quando si misura il veicolo stradale, alcuni accessori non dovrebbero essere presi in considerazione: tergicristalli, parafanghi, targhe anteriori e laterali, dispositivi di tenuta, tela infissi, luci, specchietti retrovisori, scale per l'accesso alla parte superiore del veicolo, dispositivo per fissaggio di ruota di scorta, antenna ecc.

Il peso sostenuto dall'asse o dagli assi motore del veicolo non deve essere meno del 25% del peso totale a pieno carico della combinazione veicolo o veicolo;

In base alle condizioni meteorologiche, il carico sull'asse consentito può essere ridotto su alcune strade .

Nel determinare il peso e le dimensioni dei veicoli stradali, l'imprecisione della misurazione l'attrezzatura può essere rilevata. Questo dovrebbe essere considerato a favore del vettore.