

**Lettonia**

Ultima modifica Gennaio 2005

<b>Altezza</b>		4,00 m
<b>Larghezza</b>		
Veicoli a motore		2,55 m
Veicoli refrigerati		2,60 m
<b>Lunghezza</b>		
Veicoli a motore		12,00 m
Rimorchio		12,00 m
Autoarticolato		16,50 m
Autotreno		18,75 m
<b>Pesi per asse</b>		
asse semplice		10,00 t
asse motore		11,50 t
asse tandem di un veicolo a motore con una distanza tra gli assi:		
- inferiore a 1,00 m		11,50 t
- da 1,00 a 1,29 m		16,00 t
- da 1,30 a 1,79 m		18,00 t
- da 1,30 a 1,79 m e l'asse motore è fornito di gommatura gemellata e di sospensione pneumatica o se entrambe gli assi motore sono forniti di pneus gemellati e il peso massimo per asse non supera le 9,5 t.		19,00 t
asse tandem di un rimorchio o di un semirimorchio con una distanza tra gli assi:		
- inferiore 1,00 m		11,00 t
- da 1,00 a 1,29 m		16,00 t
- da 1,30 a 1,79 m		18,00 t
- oltre 1,80 m		20,00 t
asse tridem con una distanza tra gli assi:		
- inferiore 1,29 m		21,00 t
- da 1,30 a 1,40 m		24,00 t



**Pesi massimi autorizzati**

Veicoli a motore

- a **2** assi 18,00 t
- a **3** assi 25,00 t
- a **3** assi, se l'asse motore è dotato di gommatura gemellata e di sospensione pneumatica, o se entrambe gli assi motore sono forniti di gommatura gemellata e il peso massimo per l'asse non supera le 9,5 t. 26,00 t
- a **4** assi, di cui due sterzanti e l'asse motore è dotato di gommatura gemellata e di sospensione pneumatica o se ogni asse motore è dotato di gommatura gemellata e il peso massimo per asse non supera le 9,5 t. 32,00 t

Rimorchi

- a **2** assi 18,00 t
- a **3** assi 24,00 t

Autoarticolati

con 4 assi (2+2) e distanza tra gli assi del semirimorchio di:

- da 1,30 a 1,79 m 36,00 t
- oltre 1,80 m 36,00 t

- oltre 1,80 m ed i pesi massimi autorizzati dei veicoli a motore e l'asse tandem del semirimorchio (18t+20t) sono rispettati e l'asse motore è dotato di gommatura gemellata e di sospensione pneumatica o equivalente 38,00 t

con 5/6 assi (2+3, 3+2/3) 40,00 t

con 5/6 assi (3+2/3) per il trasporto dei contenitori ISO 40' 44,00 t

Autotreni

- a 4 assi (2+2) 36,00 t
- a 5 assi ed oltre (2+3/>3; 3+2/>2) 40,00 t