

Lituania

Ultima modifica Aprile 2015

Altezza	4,00 m
Larghezza	
Veicoli a motore	2,55 m
Veicoli ATP	2,60 m
Lunghezza	
Veicoli a motore	12,00 m
Rimorchio	12,00 m
Autoarticolato	16,50 m
Autotreno	18,75 m
Trasporto vetture	20,75 m
Pesi per asse	
asse semplice	10,00 t
asse motore	11,50 t
asse motore, dotato di gommatura gemellata	11,50 t
asse tandem di un veicolo a motore con distanza tra gli assi	
- inferiore a 1,00	11,50 t
- da 1,00 a 1,29 m	16,00 t
- da 1,30 a 1,79 m	18,00 t
- da 1,30 a 1,79 m, e l'asse motore è dotato di gommatura gemellata e di sospensione pneumatica, oppure ciascun asse motore dotato di gommatura gemellata ed il peso massimo per asse non supera 9,5 t	19,00 t
asse tandem di un rimorchio o di un semirimorchio con distanza tra gli assi	
- inferiore a 1,00 m	11,00 t
- da 1,00 a 1,29 m	16,00 t
- da 1,30 a 1,79 m	18,00 t
- da 1,80 e più	20,00 t
asse tridem di un rimorchio o di un semirimorchio con distanza tra gli assi	
- fino a 1,30 m	21,00 t
- da 1,31 a 1,40 m	24,00 t



Pesi massimi autorizzati

Veicoli a motore

- a **2** assi 18,00 t
- a **3** assi 25,00 t
- a **3** assi e l'asse motore è dotato di gommatura gemellata e di sospensione pneumatica, oppure ciascun asse motore dotato di gommatura gemellata ed il peso massimo per asse non supera 9,5 t 26,00 t
- a **4** assi, due dei quali sterzanti e l'asse motore è dotato di gommatura gemellata e di sospensione pneumatica, oppure ciascun asse motore dotato di gommatura gemellata ed il peso massimo per asse non supera 9,5 t 32,00 t

Rimorchio

- a **2** assi 18,00 t
- a **3** assi 24,00 t
- a **4** assi o più 30,00 t

Autoarticolato

- a **4** assi (2+2), con una distanza tra gli assi del semirimorchio di
 - da 1,30 m a 1,80 m 36,00 t
 - oltre 1,80 m, se rispettati PMA veicolo a motore e asse tandem semirimorchio (20t), e asse motore dotato di gommatura gemellata e di sospensione pneumatica 38,00 t
- a **5/6**assi (2+3, 3+2/3) 40,00 t
- a **5/6** assi (3+2/3) per il trasporto di contenitori ISO 20', 30', 40' e 45' 44,00 t

Autotreno

- a **4** assi (2+2) 36,00 t
- a **5/6** assi (2+3, 3+2/3) 40,00 t

Il peso trasportato dall'asse motore non deve essere inferiore al 25% del totale del peso caricato

In caso di autotreni la distanza tra l'asse posteriore della motrice e l'asse anteriore del rimorchio non deve essere inferiore a 3,00m