

Malta

Ultima modifica Giugno 2010

Altezza	4,00 m
Larghezza	
Veicoli a motore/rimorchio	2,55 m
Veicoli ATP	2,60 m
Lunghezza	
Veicoli a motore	12,00 m
Rimorchio	12,00 m
Autoarticolato	16,50 m
Autotreno	18,75 m
Pesi per asse	
asse semplice	10,00 t
asse motore	11,50 t
asse tandem di un veicolo a motore con distanza tra gli assi	
- inferiore a 1,00 m	11,50 t
- da 1,00 a 1,29 m	16,00 t
- da 1,30 a 1,80 m	18,00 t
superiore a 1,80 m e l'asse motore è dotato di gommatura gemellata e di sospensione pneumatica, o se ogni asse motore è dotato di gommatura gemellata e il carico massimo per asse non supera 9,5 t	19,00 t
asse tandem di un rimorchio o di un semirimorchio con distanza tra gli assi	
- inferiore a 1,00 m	11,00 t
- da 1,00 a 1,29 m	16,00 t
- da 1,30 a 1,80 m	18,00 t
- superiore a 1,80 m	20,00 t
asse tridem di un rimorchio o semirimorchio con distanza tra gli assi	
- fino a 1,30 m	21,00 t
- da 1,30 a 1,40 m	24,00 t



Pesi massimi autorizzati

Veicoli a motore

- a **2** assi 18,00 t
- a **3** assi 25,00 t
- a **3** assi e l'asse motore è dotato di gommatura gemellata e di sospensione pneumatica, o se ogni asse motore è dotato di gommatura gemellata e il carico massimo per asse non supera 9,0 t 26,00 t
- a **4** o più assi di cui 2 sterzanti, e asse motore dotato di gommatura gemellata e sospensione pneumatica o se ogni asse motore è dotato di gommatura gemellata e il carico massimo per asse non supera 9,5 t 32,00 t (1)

Rimorchio

- a **2** assi 18,00 t
- a **3** assi 24,00 t

Autoarticolato

a **4** assi (2+2) con una distanza tra gli assi del semirimorchio

- da 1,30 a 1,80 m 36,00 t
- superiore a 1,80 m 36,00 t
- superiore a 1,80 m e il peso massimo autorizzato del veicolo a motore e dell'asse tandem del semirimorchio (18t+20t) sono rispettati e l'asse motore è dotato di gommatura gemellata e di sospensione pneumatica o equivalente 38,00 t

a **5/6** assi (2+3, 3+2/3)

40,00 t

a **5/6** assi (3+2/3) per il trasporto dei contenitori ISO 40'

44,00 t

Autotreni (2)

- a **4** assi (2+2) 36,00 t
- a **5/6** assi (2+3, 3+2/3) 40,00 t

(1) Il peso massimo autorizzato in tonnellate di un veicolo a motore a quattro assi non può essere superiore a cinque volte la distanza in metri tra gli assi estremi del veicolo.

(2) La distanza tra l'asse posteriore del veicolo a motore e l'asse anteriore del rimorchio non deve essere inferiore a 3,00 m.

Il peso gravante sull'asse(i) motore di un veicolo o di un veicolo combinato se impiegato nel traffico internazionale non deve essere inferiore al 25% del peso totale a pieno carico.