

Norvegia

Ultima modifica Aprile 2015

Altezza	Nessuna restrizione
Larghezza	
Veicoli a motore/rimorchi	2,55 m
Veicoli ATP (spessore minimo delle pareti - 45 mm)	2,60 m
Lunghezza	
Veicoli a motore	12,00 m
Rimorchi	12,00 m
Autoarticolati	17,50 m
Autotreni	19,50 m
Pesi per asse	
asse semplice	10,00 t
asse motore	10,00 t
asse motore tandem	10,00 t
asse tandem con una distanza tra gli assi	
- da 1,20 m a 1,29 m	12,00 t
- da 1,30 m a 1,80 m	14,00 t
- superiore a 1,80 m	18,00 t
asse tandem con una distanza tra gli assi	
- da 1,20 m a 1,29 m	12,00 t
- da 1,30 m a 1,80 m	14,00 t
Pesi massimi autorizzati	
<i>Veicoli a motore</i>	
- a 2 assi	19,00 t
- a 3 assi	26,00 t
- a 4 assi e la distanza tra il primo e l'ultimo asse eccede 5,40m e con due assi motore	30,00 t
- a 4 assi e la distanza tra il primo e l'ultimo asse eccede 5,60m e con due assi motore	31,00 t
- a 4 assi e la distanza tra il primo e l'ultimo asse eccede 5,80m e con due assi motore	32,00 t
<i>Rimorchi</i>	
- a 2 assi	20,00 t
- a 3 assi	28,00 t
- a 4 assi	30,00 t
<i>Semirimorchi</i>	
- a 2 assi	18,00 t
- a 2 assi se la distanza tra il primo e l'ultimo asse sterzante eccede 1,79m	20,00 t
- a 3 assi	24,00 t
- a 3 assi se la distanza tra il primo e l'ultimo asse sterzante eccede 1,79m	27,00 t
<i>Autotreni</i>	
- a 6 assi	50,00 t
- a 7 assi	60,00 t