

**Polonia**

Ultima modifica Gennaio 2013

<b>Altezza</b>	4,00 m
<b>Larghezza</b>	
Veicoli a motore/rimorchio	2,55 m
Veicoli ATP (con spessore minimo delle pareti di 45mm)	2,60 m
<b>Lunghezza</b>	
Veicoli a motore/rimorchio	12,00 m
Autoarticolato	16,50 m
Autotreno	18,75 m
<b>Pesi per asse</b>	
asse semplice	10,00 t
asse motore (1)	11,50 t
asse motore tandem di un veicolo a motore con distanza tra gli assi	
- inferiore a 1,00 m	11,50 t
- da 1,00 a 1,29 m	16,00 t
- da 1,30 a 1,79 m	18,00 t
- da 1,30 a 1,79 m, e l'asse motore è dotato di gommatura gemellata e di sospensione pneumatica, oppure ciascun asse motore è dotato di gommatura gemellata e il peso massimo di ciascun asse non supera 9,5 t	19,00 t
asse tandem (2) di un rimorchio o di un semirimorchio con distanza tra gli assi	
- inferiore a 1,00 m	11,00 t
- da 1,00 a 1,29 m	16,00 t
- da 1,30 a 1,80 m	18,00 t
asse tridem (2) di un rimorchio o di un semirimorchio con distanza tra gli assi	
- fino a 1,30 m	21,00 t
- da 1,31 a 1,40 m	24,00 t



## Pesi massimi autorizzati

### Veicoli a motore

- a **2** assi 18,00 t
- a **3** assi 25,00 t
- a **3** assi e l'asse motore è dotato di gommatura gemellata e di sospensione pneumatica, oppure ciascun asse motore è dotato di gommatura gemellata e il peso massimo di ciascun asse non supera 9,5 t 26,00 t
- a **4** assi, due dei quali sterzanti, e l'asse motore dotato di gommatura gemellata e di sospensione pneumatica, oppure ciascun asse motore dotato di gommatura gemellata e il peso massimo di ciascun asse non supera 9,5 t 32,00 t

### Rimorchio

- a **2** assi 18,00 t
- a **3** assi 24,00 t

### Autoarticolato

#### a **4** assi (2+2) con distanza tra gli assi del semirimorchio

- da 1,30 a 1,80 m 36,00 t
- superiore a 1,80 m 36,00 t
- superiore a 1,80 m, se rispettati PMA VEICOLO a motore (18t) e asse tandem semirimorchio (20t), e asse motore dotato di gommatura gemellata sospensione pneumatica 38,00 t

#### a **5/6** assi (2+3, 3+2/3)

40,00 t

#### a **6** assi (3+3) per il trasporto dei contenitori ISO 40'

44,00 t

### Autotreni

- a **4** assi (2+2) 36,00 t
- a **5/6** assi (2+3, 3+2/3) 40,00 t

(1) Il peso gravante sull'asse(i) motore di un veicolo o di un veicolo combinato non deve inferiore al 25% del peso totale a pieno carico.

(2) Sono considerati assi compositi due assi adiacenti con uno spazio almeno di 1,00m e non superiore ad 1,80m; due assi adiacenti con una distanza inferiore ad 1,00m sono considerati come assi singoli.