

Polonia

Ultima modifica Gennaio 2013

Altezza	4,00 m
Larghezza	
Veicoli a motore/rimorchio	2,55 m
Veicoli ATP (con spessore minimo delle pareti di 45mm)	2,60 m
Lunghezza	
Veicoli a motore/rimorchio	12,00 m
Autoarticolato	16,50 m
Autotreno	18,75 m
Pesi per asse	
asse semplice	10,00 t
asse motore (1)	11,50 t
asse motore tandem di un veicolo a motore con distanza tra gli assi	
- inferiore a 1,00 m	11,50 t
- da 1,00 a 1,29 m	16,00 t
- da 1,30 a 1,79 m	18,00 t
- da 1,30 a 1,79 m, e l'asse motore è dotato di gommatura gemellata e di sospensione pneumatica, oppure ciascun asse motore è dotato di gommatura gemellata e il peso massimo di ciascun asse non supera 9,5 t	19,00 t
asse tandem (2) di un rimorchio o di un semirimorchio con distanza tra gli assi	
- inferiore a 1,00 m	11,00 t
- da 1,00 a 1,29 m	16,00 t
- da 1,30 a 1,80 m	18,00 t
asse tridem (2) di un rimorchio o di un semirimorchio con distanza tra gli assi	
- fino a 1,30 m	21,00 t
- da 1,31 a 1,40 m	24,00 t



Pesi massimi autorizzati

Veicoli a motore

- a 2 assi	18,00 t
- a 3 assi	25,00 t
- a 3 assi e l'asse motore è dotato di gommatura gemellata e di sospensione pneumatica, oppure ciascun asse motore è dotato di gommatura gemellata e il peso massimo di ciascun asse non supera 9,5 t	26,00 t
- a 4 assi, due dei quali sterzanti, e l'asse motore dotato di gommatura gemellata e di sospensione pneumatica, oppure ciascun asse motore dotato di gommatura gemellata e il peso massimo di ciascun asse non supera 9,5 t	32,00 t

Rimorchio

- a 2 assi	18,00 t
- a 3 assi	24,00 t

Autoarticolato

a **4** assi (2+2) con distanza tra gli assi del semirimorchio

- da 1,30 a 1,80 m	36,00 t
- superiore a 1,80 m	36,00 t
- superiore a 1,80 m, se rispettati PMA VEICOLO a motore (18t) e asse tandem semirimorchio (20t), e asse motore dotato di gommatura gemellata sospensione pneumatica	38,00 t

a **5/6** assi (2+3, 3+2/3)

40,00 t

a **6** assi (3+3) per il trasporto dei contenitori ISO 40'

44,00 t

Autotreni

- a 4 assi (2+2)	36,00 t
- a 5/6 assi (2+3, 3+2/3)	40,00 t

(1) Il peso gravante sull'asse(i) motore di un veicolo o di un veicolo combinato non deve inferiore al 25% del peso totale a pieno carico.

(2) Sono considerati assi compositi due assi adiacenti con uno spazio almeno di 1,00m e non superiore ad 1,80m; due assi adiacenti con una distanza inferiore ad 1,00m sono considerati come assi singoli.