

**Portogallo**

Ultima modifica Febbraio 2008

<b>Altezza</b>	4,00 m
Trasporto di contenitori ISO (fino a 45')	4,60 m (1)
Trasporto di vetture	4,60 m
<b>Larghezza</b>	
Veicoli a motore/rimorchi	2,55 m
Veicoli ATP	2,60 m
<b>Lunghezza</b>	
Veicoli a motore	12,00 m
Rimorchi	12,00 m
Autoarticolati	16,50 m
Autotreni	18,75 m
Trasporto di vetture	20,55 m (2)
Veicoli a motore con un carrello ed un semirimorchio per il trasporto di legno	25,25 m (3)
<b>Pesi per asse</b>	
asse semplice	10,00 t
asse motore	12,00 t
asse tandem, con una distanza tra gli assi	
- inferiore a 1,00 m	12,00 t
- da 1,00 a 1,29 m	17,00 t
- da 1,30 a 1,79 m	19,00 t
- superiore a 1,80 m	20,00 t
asse tridem, con una distanza tra gli assi estremi del tridem	
- inferiore a 2,60 m	21,00 t
- superiore a 2,60 m	24,00 t



**Pesi massimi autorizzati**

Veicoli a motore		
-	a <b>2</b> assi	19,00 t
-	a <b>3</b> assi	26,00 t
-	a <b>4</b> assi	32,00 t
Rimorchi		
-	a <b>1</b> asse	10,00 t
-	a <b>2</b> assi	18,00 t
-	a <b>3</b> assi	24,00 t
Autoarticolati		
-	a <b>3</b> assi	29,00 t
-	a <b>4</b> assi (2+2)	38,00 t
-	a <b>5/6</b> assi (2+3, 3+2/3)	40,00 t
-	a <b>5/6</b> assi (3+2/3), per il trasporto di contenitori ISO 40'	44,00 t
Autotreni		
-	a <b>3</b> assi	29,00 t
-	a <b>4</b> assi (2+2)	37,00 t
-	a <b>5/6</b> assi (2+3, 3+2/3)	40,00 t
-	a <b>5/6</b> assi per il trasporto di contenitori ISO 40'	44,00 t
Veicoli a motore con un carrello ed un semirimorchio		
-	a <b>5/6</b> assi per il trasporto di legno	60,00 t (3)

(1) Veicoli che trasportano contenitori ISO non superiori a 45' dotati di una piattaforma per il carico non devono eccedere la piattaforma in lunghezza e larghezza.

(2) Compresa una sporgenza di 1,80 m nella parte anteriore. Sporgenze al posteriore sono proibite. Anche se tecnicamente progettato per questo scopo, questi veicoli devono essere in possesso di una menzione di tale caratteristica nel documento di registrazione, così come devono essere dotati di un sistema frenante ABS.

(3) In aggiunta il semirimorchio deve rispettare i seguenti requisiti:

- la distanza massima tra l'asse del perno di ralla del semirimorchio e la parte posteriore del semirimorchio non deve essere superiore a 12 m

- la distanza misurata orizzontalmente tra il perno di ralla e un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio non deve superare i 2,04 m.