

Regno Unito

Ultima modifica Aprile 2003

Altezza (1)

Larghezza

Veicoli a motore/rimorchi	2,55 m
Veicoli ATP (spessore minimo delle pareti 45 mm)	2,60 m

Lunghezza

Veicoli a motore	12,00 m
Rimorchi (a condizione che abbiano come minimo 4 ruote, e che il veicolo a motore abbia un peso lordo totale superiore a 3,5 t)	12,00 m
Autoarticolati	16,50 m (2)
Autoarticolati con semirimorchio ribassato	18,00 m
Autotreni	18,75 m (3)
Trasporto vetture	
- vuoto	18,75 m
- pieno	22,75 m (4)

Pesi per asse

asse a due ruote	10,00 t
asse a due ruote, dotato di gommatura gemellata (distanziati di almeno 300 mm) o pneumatico largo (minimo 300 mm)	10,00 t
asse a due ruote, dotato di gommatura gemellata (distanziati di almeno 300 mm) o pneumatico largo (minimo 300 mm) e se l'asse in questione è l'unico asse motore del veicolo	11,50 t
asse con più di due ruote	
- nel caso di un veicolo costruito prima dell'1.5.83, ma le cui ruote facciano parte di un asse di un gruppo di due assi riavvicinati (tandem)	10,17 t
- nel caso di un veicolo costruito dopo l'1.5.83	10,17 t
- in tutti gli altri casi	11,18 t
asse motore tandem con una distanza tra i due assi	
- inferiore a 1,00 m	11,50 t
- da 1,00 m a 1,29 m	16,00 t
- di 1,30 m o più	18,00 t
- di 1,30 m o più ed oltre, e l'asse motore è dotato di gommatura gemellata e di sospensione pneumatica, oppure ogni asse motore è dotato di gommatura gemellata ed il carico massimo per asse non supera 9,5 t	19,00 t
asse tandem non motore con una distanza tra i due assi	
- inferiore a 1,00 m	11,00 t
- da 1,00 m a 1,29	16,00 t
- da 1,30 m a 1,79 m	18,00 t
- di 1,80 m ed oltre	20,00 t
asse tridem con una distanza tra i due assi	
- sino a 1,30 m	21,00 t
- oltre 1,30 m	24,00 t

Pesi massimi autorizzati

Veicoli a motore

- a **2** assi 18,00 t
- a **3** assi 25,00 t
- a **3** assi, con asse motore dotato di gommatura gemellata e sospensione pneumatica, o ciascun asse motore è dotato di gommatura gemellata ed il carico massimo per asse non supera 9,5 t 26,00 t
- a **4** o più assi 30,00 t
- a **4** o più assi con gommatura gemellata e sospensione pneumatica, o ciascun asse motore è dotato di gommatura gemellata ed il carico massimo per asse non supera 9,5 t 32,00 t

Trattori

- a **2** assi 18,00 t
- a **3** o più assi 25,00 t
- a **3** o più assi e l'asse motore è dotato di gommatura gemellata e sospensione pneumatica, o ciascun asse motore è dotato di gommatura gemellata ed il carico massimo per asse non supera 9,5 t 26,00 t

Rimorchi

- a **2** assi 18,00 t
- a **3** assi 24,00 t

Autoarticolati

- a **3** assi 26,00 t
 - a **4** assi (2+2) 36,00 t
 - a **4** assi (2+2) a condizione che il PMA del trattore (18 t) e degli assi del semirimorchio (20 t) siano rispettati, e che l'asse motore sia dotato di pneus gemellati e di sospensione pneumatica 38,00 t
 - a **5** o più assi 40,00 t
 - a **6** (3+3) o più assi se:
 - il peso di ciascun asse motore non supera 10,5 t
 - ogni asse del rimorchio è dotato di sospensione pneumatica
 - ogni asse motore è dotato di sospensione pneumatica 44,00 t
- oppure
- ogni asse motore non sterzante è dotato di gommatura gemellata e il suo carico non supera 8,5 t
 - il motore del veicolo risponde almeno alle norme EURO 2
- a **5/6** assi (3+2/3) in trasporto combinato per il trasporto di uno contenitore ISO 40' 44,00 t



Autotreni

- a **4** assi 30,00 t
 - a **4** assi e la distanza tra l'ultimo asse del veicolo a motore ed il primo del rimorchio non supera 3,00 m 36,00 t
 - a **5** o più assi 34,00 t
 - a **5** o più assi e la distanza tra l'ultimo asse del veicolo a motore ed il primo del rimorchio non supera 3,00 m 40,00 t
 - a **6** (3+3) o più assi se:
 - ed il primo del rimorchio non è inferiore a
 - il peso di ciascun asse motore non supera 10,5 t
 - ogni asse del rimorchio è dotato di sospensione pneumatica
 - ogni asse motore è dotato di sospensione pneumatica 44,00 t
- oppure
- ogni asse motore non sterzante è dotato di pneus gemellati e il suo carico non supera 8,5 t
 - il motore del veicolo risponde almeno alle norme EURO 2

(1) L'altezza massima di 4,00 m indicata nella Direttiva 96/53/CE non è obbligatoria per i veicoli circolanti nel Regno Unito.

(2) La lunghezza massima autorizzata è di 16,50 m a condizione che, per il semirimorchio:

- la distanza tra la ralla e il retro del semirimorchio sia di 12 m massimo
- la distanza orizzontale tra la ralla ed un qualsiasi punto iniziale del semirimorchio non superi 2,04 m.

Non sussistendo quanto sopra, la lunghezza massima autorizzata è di 15,50 m.
 (3) La distanza massima tra i punti esterni più avanzati della zona di carico dietro la cabina e i più arretrati del rimorchio del complesso non devono superare 16,40 m, e questa distanza, dedotta la distanza compresa tra la parte finale del veicolo a motore e la parte iniziale del rimorchio, non deve superare 15,65 m.

(4) La sporgenza (4,00m) non deve eccedere i 2,00m dall'avantreno e 2,00m dal retro.