

Romania

Ultima modifica Settembre 2016

	E		M	
Altezza	4,00	m	4,00	m
Larghezza				
Veicoli a motore/rimorchi	2,55	m	2,55	m
Veicoli refrigerati	2,60	m	2,60	m
Lunghezza				
Veicoli a motore/Rimorchio	12,00	m	12,00	m
Autoarticolato	16,50	m	16,50	m
Autotreno	18,75	m	18,75	m
Pesi per asse				
asse semplice	10,00	t	8,00	t
asse motore	11,50	t	9,00	t
asse tandem di un veicolo a motore con distanza tra gli assi				
- inferiore a 1,00 m	11,50	t	10,00	t
- da 1,00 a 1,29 m	16,00	t	14/15	t
- da 1,30 a 1,79 m	18/ 19	t	16,00	t
asse tandem di un rimorchio o di un semirimorchio con distanza tra gli assi				
- inferiore a 1,00 m	11,00	t	11,00	t
- da 1,00 a 1,29 m	16,00	t	15,00	t
- da 1,30 a 1,79 m	18,00	t	16,00	t
- 1,80 o oltre	20,00	t	16,00	t
asse tridem di un rimorchio o di un semirimorchio con distanza tra gli assi				
- fino a 1,30 m	21,00	t	19,00	t
- da 1,31 a 1,40 m	24,00	t	20,00	t
Pesi massimi autorizzati				
<i>Autoarticolati con</i>				
- rimorchio con 2 assi	18,00	t	17,00	t
- rimorchio con 3 assi	24,00	t	22,00	t
<i>Autoarticolato</i>				
- a 5/6 assi (2+3, 3+2/3)	40,00	t	40,00	t
- a 5/6 assi (3+2/3) per il trasporto dei contenitori ISO 40'	44,00	t	40,00	t
<i>Autotreno</i>				
- a 4 assi (2+2)	36,00	t	36,00	t
- a 5/6 assi (2+3, 3+2/3)	40,00	t	40,00	t

E Strade europee
M Strade moderne