

Romania

Ultima modifica Settembre 2016

| | E | m | M | m |
|---|--------|---|-------|---|
| Altezza | 4,00 | m | 4,00 | m |
| Larghezza | | | | |
| Veicoli a motore/rimorchi | 2,55 | m | 2,55 | m |
| Veicoli refrigerati | 2,60 | m | 2,60 | m |
| Lunghezza | | | | |
| Veicoli a motore/Rimorchio | 12,00 | m | 12,00 | m |
| Autoarticolato | 16,50 | m | 16,50 | m |
| Autotreno | 18,75 | m | 18,75 | m |
| Pesi per asse | | | | |
| asse semplice | 10,00 | t | 8,00 | t |
| asse motore | 11,50 | t | 9,00 | t |
| asse tandem di un veicolo a motore con distanza tra gli assi | | | | |
| - inferiore a 1,00 m | 11,50 | t | 10,00 | t |
| - da 1,00 a 1,29 m | 16,00 | t | 14/15 | t |
| - da 1,30 a 1,79 m | 18/ 19 | t | 16,00 | t |
| asse tandem di un rimorchio o di un semirimorchio con distanza tra gli assi | | | | |
| - inferiore a 1,00 m | 11,00 | t | 11,00 | t |
| - da 1,00 a 1,29 m | 16,00 | t | 15,00 | t |
| - da 1,30 a 1,79 m | 18,00 | t | 16,00 | t |
| - 1,80 o oltre | 20,00 | t | 16,00 | t |
| asse tridem di un rimorchio o di un semirimorchio con distanza tra gli assi | | | | |
| - fino a 1,30 m | 21,00 | t | 19,00 | t |
| - da 1,31 a 1,40 m | 24,00 | t | 20,00 | t |
| Pesi massimi autorizzati | | | | |
| <i>Autoarticolati con</i> | | | | |
| - rimorchio con 2 assi | 18,00 | t | 17,00 | t |
| - rimorchio con 3 assi | 24,00 | t | 22,00 | t |
| <i>Autoarticolato</i> | | | | |
| - a 5/6 assi (2+3, 3+2/3) | 40,00 | t | 40,00 | t |
| - a 5/6 assi (3+2/3) per il trasporto dei contenitori ISO 40' | 44,00 | t | 40,00 | t |
| <i>Autotreno</i> | | | | |
| - a 4 assi (2+2) | 36,00 | t | 36,00 | t |
| - a 5/6 assi (2+3, 3+2/3) | 40,00 | t | 40,00 | t |

E Strade europee
M Strade moderne