

Russia

Ultima modifica Settembre 2015

Altezza	4,00 m		
Larghezza			
Veicoli a motore/rimorchi	2,55 m		
Veicoli ATP	2,60 m		
Lunghezza			
Veicoli a motore/rimorchi	12,00 m		
Rimorchi	12,00 m		
Autoarticolati	20,00 m		
Autotreni	20,00 m		
Pesi per asse		I	II
asse semplice con distanza tra gli assi maggiore di 2,5 m		5,5 (6) t	9 (10) t
asse tandem di un rimorchio, semirimorchio e veicolo a motore con distanza tra gli assi			10,5 (11,5) t
- fino a 1,00 m		8 (9) t	10 (11) t
- da 1,00 a 1,30 m		9 (10) t	13 (14) t
- da 1,30 a 1,80 m		11 (11) t	15 (16) t
- da 1,80 a 2,50 m		11 (12) t	17 (18) t
asse tridem di un rimorchio, semirimorchio e veicolo a motore con distanza tra gli assi			
- inferiore a 1,00 m		11 (12) t	15 (16,5) t
- da 1,00 a 1,30 m		12 (13) t	18 (19,5) t
- da 1,30 a 1,80 m		13,5 (15) t	21 (22,5*) t
- da 1,80 a 2,50 m		15 (16) t	22 (23) t
			25 (26) t
Pesi massimi autorizzati (4)			
Veicoli a motore			
- a 2 assi			18,00 t
- a 3 assi			25,00 t
- a 4 assi			32,00 t
- a 5 assi			35,00 t
Autoarticolati			
- a 3 assi			28,00 t
- a 4 assi			36,00 t
- a 5 assi			40,00 t
- a 6 assi o più			44,00 t
Autotreni			
- a 3 assi			28,00 t
- a 4 assi			36,00 t
- a 5 assi			40,00 t
- a 6 assi o più			44,00 t

(I) Per le autostrade che sono state progettate, costruite e ricostruite con carico assiale regolamentare fino a 6,0 t (se il proprietario della strada installa segnali stradali appropriati e pubblica informazioni sul sito web sul valido carico assiale dei veicoli).

(II) Per le autostrade che sono state progettate, costruite e ricostruite con carico assiale regolamentare fino a 10,0 t

(III) Per le autostrade che sono state progettate, costruite e ricostruite con carico assiale regolamentare fino a 11,5 t

(*) Per i veicoli con ruote singole ma sospensione pneumatica o equivalente, nonché con gommatura gemellata