

Svezia

Ultima modifica Febbraio 2013

Nota : *In Svezia, la rete stradale è divisa in due classi: classe Bk1 che copre circa l'80% della rete, e classe Bk2. I limiti sottoindicati si applicano alle strade della classe Bk1.*

Altezza	nessuna restrizione, ma le strade sono generalmente previste per un'altezza di	4,50 m
Larghezza		
	Veicoli a motore/rimorchi	2,60 m
	Veicoli ATP	2,60 m
Lunghezza		24,00 m
	Veicoli a motore + avantreno + semirimorchio	25,25 m
Pesi per asse		
	asse semplice	10,00 t
	asse motore	11,50 t
	asse tandem, con una distanza tra gli assi	
	- inferiore a 1,00 m	11,00 t
	- da 1,00 a <1,30 m	16,00 t
	- da 1,30 a <1,80 m	18,00 t
	- da 1,30 a <1,80 m, se l'asse motore è dotato di sospensione pneumatica o equivalente, o è dotato di pneus gemellati e il carico massimo per asse non supera 9,5 t	19,00 t
	- superiore a 1,80 m	20,00 t
	asse tridem, se la distanza tra gli assi estremi è	
	- inferiore a 2,60 m	21,00 t
	- superiore a 2,60 m	24,00 t



Pesi massimi autorizzati

Veicoli a motore

- a 2 assi	18,00 t
- a 3 assi	25,00 t
- a 3 assi se l'asse motore è dotato di sospensione pneumatica, o di pneumatici gemellati e il carico massimo per asse non supera 9,5 t	26,00 t
- a 4 assi	31,00 t
- a 4 assi se l'asse motore è dotato di sospensione pneumatica o di pneumatici gemellati e il carico massimo per asse non supera 9,5 t	32,00 t

Rimorchi

- a 1 asse	10,00 t
-------------------	---------

Oltre ai pesi massimi autorizzati per veicoli a motore semplice sopra indicati, il peso massimo autorizzato di un veicolo è determinato dalla distanza tra gli assi estremi del veicolo o del complesso.

Sulle strade della classe Bk1, sono applicabili i seguenti limiti:

distanza tra gli assi estremi di un veicolo o di un complesso ve

- da 5,00 m a < 5,20 m	25,00 t
- da 5,20 m a < 5,40 m	26,00 t
- da 5,40 m a < 5,60 m	27,00 t
- da 5,60 m a < 5,80 m	28,00 t
- da 5,80 m a < 6,00 m	29,00 t
- da 6,00 m a < 6,20 m	30,00 t
- da 6,20 m a < 6,40 m	31,00 t
- da 6,40 m a < 8,25 m	32,00 t
- da 8,25 m a < 8,50 m	33,00 t
- da 8,50 m a < 8,75 m	34,00 t
- da 8,75 m a < 9,00 m	35,00 t
- da 9,00 m a < 9,25 m	36,00 t
- da 9,25 m a < 9,50 m	37,00 t
- da 9,50 m a < 9,75 m	38,00 t
- da 9,75 m a < 10,00 m	39,00 t
- da 10,00 m a < 10,25 m	40,00 t
- da 10,25 m a < 10,50 m	41,00 t
- da 10,50 m a < 10,75 m	42,00 t
- da 10,75 m a < 11,00 m	43,00 t
- da 11,00 m a < 11,25 m	44,00 t
- da 11,25 m a < 11,50 m	45,00 t
- da 11,50 m a < 11,75 m	46,00 t
- da 11,75 m a < 12,00 m	47,00 t
- da 12,00 m a < 12,50 m	48,00 t
- da 12,50 m a < 13,00 m	49,00 t
- da 13,00 m a < 13,50 m	50,00 t
- da 13,50 m a < 14,00 m	51,00 t
- da 14,00 m a < 14,50 m	52,00 t
- da 14,50 m a < 15,00 m	53,00 t
- da 15,00 m a < 15,50 m	54,00 t
- da 15,50 m a < 16,00 m	55,00 t
- da 16,00 m a < 16,50 m	56,00 t
- da 16,50 m a < 17,00 m	57,00 t
- da 17,00 m a < 17,50 m	58,00 t
- da 17,50 m a < 18,00 m	59,00 t
- 18,00 m ed oltre	60,00 t

Per i rimorchi ed i semirimorchi, sono applicabili i seguenti limiti:

distanza tra gli assi estremi di un rimorchio o di un semirimorchio

- da 6,60 m a < 6,80 m	33,00 t
- da 6,80 m a < 7,00 m	34,00 t
- da 7,00 m a < 7,20 m	35,00 t
- 7,20 m ed oltre	36,00 t