

Svizzera

Ultima modifica Maggio 2017

| | |
|---|-------------|
| Altezza | 4,00 m |
| Larghezza | |
| Veicoli a motore/rimorchi | 2,55 m |
| Veicoli ATP (spessore minimo pareti 45 mm) | 2,60 m |
| Lunghezza | |
| Veicoli a motore | 12,00 m |
| Rimorchi | 12,00 m |
| Autoarticolati | 16,50 m |
| Autotreni | 18,75 m |
| Trasporto vetture | |
| - vuoto | 18,75 m |
| - pieno | 20,35 m (*) |
| Pesi per asse | |
| asse semplice | 10,00 t |
| asse motore | 11,50 t |
| asse tandem di un veicolo a motore, con una distanza tra gli assi | |
| - inferiore a 1,00 m | 11,50 t |
| - da 1,00 m a 1,30 m | 16,00 t |
| - da 1,30 m a 1,80 m | 18,00 t |
| - da 1,30 a 1,80 m, se l'asse motore con pneus gemellati e sospensione pneumatica o se l'asse motore è equipaggiato con pneus gemellati ed il carico massimo per ogni asse non supera 9,5 t | 19,00 t |
| asse tandem di un rimorchio o semirimorchio con una distanza tra gli assi | |
| - inferiore a 1,00 m | 11,00 t |
| - da 1,00 m a 1,30 m | 16,00 t |
| - da 1,30 m a 1,80 m | 18,00 t |
| - 1,80 m ed oltre | 20,00 t |
| asse tridem di un rimorchio o semirimorchio con una distanza tra gli assi | |
| - inferiore a 1,30 m | 21,00 t |
| - da 1,30 a 1,40 m | 24,00 t |
| - superiore a 1,40 m | 27,00 t |
| Pesi massimi autorizzati | |
| <i>Veicoli a motore</i> | |
| - a 2 assi | 18,00 t |
| - a 3 assi | 25,00 t |
| - a 3 assi e l'asse motore è dotato di pneumatici gemellati e sospensione pneumatica o è dotato di pneus gemellati e il carico massimo per asse non supera 9,5 t | 26,00 t |
| - a 4 assi | 32,00 t |
| - più di 4 assi | 40,00 t |
| <i>Rimorchi</i> | |
| - a 1 assi | 10,00 t |
| - a 2 assi | 18,00 t |
| - a 3 assi | 24,00 t |
| - a 4 assi | 32,00 t |
| <i>Autoarticolati</i> | |
| - a 5 assi o più | 40,00 t |
| - prima o ultima tappa di un'operazione di trasporto combinato non accompagnato | 44,00 t |
| <i>Autotreni</i> | |
| - a 5 assi o più | 40,00 t |
| - prima o ultima tappa di un'operazione di trasporto combinato non accompagnato | 44,00 t |

Nota:

(*) Compresa una sporgenza di 1,60m che non deve superare 0,50m nella parte anteriore del veicolo e 1,10m nella parte posteriore