## confetra



## **Turchia**

Ultima modifica Maggio 2015

Altezza	4,00 m
Larghezza	
Veicoli a motore/rimorchio	2,55 m
Veicoli ATP	2,60 m
Lunghezza	
Veicoli a motore	12,00 m
- a <b>2</b> assi	15,00 m
- a <b>3</b> assi opiù	16,50 m
Autoarticolato	16,50 m
Autotreno	
- Motrice + <b>1</b> rimorchio	18,75 m
- Motrice + <b>2</b> rimorchio	22,00 m
Pesi per asse	
asse semplice	10,00 t
asse motore	11,50 t
asse tandem con distanza tra gli assi	
- inferiore a 1,00	11,50 t
- da 1,00 a 1,30 m	16,00 t
- da 1,30 a 1,80 m	18,00 t
- superiore a 1,80 m	20,00 t
asse tridem con distanza tra gli assi	
- fino a 1,30 m	21,00 t
- da 1,30 a 1,40 m	24,00 t
Pesi massimi autorizzati	
Veicoli a motore	
- a <b>2</b> assi	18,00 t
- a <b>3</b> assi	25,00 t
- a <b>4</b> assi	32,00 t
Autoarticolato	
- a <b>3</b> assi	28,00 t
- a <b>4</b> assi	36,00 t
- a <b>4</b> assi e il peso dell'asse tandem del semirimirchio è 20 t	38,00 t
- a <b>5/6</b> assi	40,00 t
- a <b>5/6</b> assi per il trasporto combinato di contenitori ISO '40	44,00 t
Autotreni	
- a <b>4</b> assi	36,00 t
- a <b>5/6</b> assi	40,00 t