

Ungheria

Ultima modifica Marzo 2015

Altezza	4,00 m
Larghezza	
Veicoli a motore/rimorchi	2,55 m
Veicoli ATP	2,55 m
- con isolamento termico accresciuto	2,60 m
Lunghezza	
Veicoli a motore	12,00 m
Rimorchi	12,00 m
Autoarticolati	16,50 m
Autotreni	
- veicolo a motore + 1 rimorchio	18,75 m
- veicolo a motore + 2 rimorchi	24,00 m
Pesi per asse	
asse semplice	10,00 t
asse motore	11,50 t
asse tandem di un veicolo a motore con distanza tra gli assi:	
- inferiore a 1,00 m	11,50 t
- da 1,00m a meno di 1,30m	16,00 t
- da 1,30m a meno di 1,80m	18,00 t
- da 1,30m a meno di 1,80m, e l'asse motore dotato di gommatura gemellata e sospensione pneumatica o equivalente o ogni asse motore è dotato di gommatura gemellata e il peso per asse non superiore a 9,5t	19,00 t
asse tandem di rimorchio o semirimorchio con distanza tra gli assi:	
- inferiore a 1,00 m	11,00 t
- da 1,00m a meno di 1,30m	16,00 t
- da 1,30m a meno di 1,80m	18,00 t
asse tridem di un veicolo motore, con distanza tra gli assi:	
- inferiore a 1,30 m	22,00 t
- superiore a 1,30m	24,00 t
asse tridem di un rimorchio o semirimorchio, con distanza tra gli assi:	
- inferiore a 1,30 m	21,00 t
- superiore a 1,30m	24,00 t
Pesi massimi autorizzati	
Veicoli a motore	
- a 2 assi	18,00 t
- a 3 assi	25,00 t
- a 3 assi , se l'asse motore è dotato di gommatura gemellata e sospensione pneumatica o equivalenti o ogni asse motore è dotato di gommatura gemellata e il peso per asse non superiore a 9,5t	26,00 t
- a 4 assi o più	30,00 t
- a 4 assi, dei quali due assi sterzanti, se l'asse motore è dotato di gommatura gemellata e di sospensione pneumatica, e se ogni asse motore è dotato di gommatura gemellata e il peso per asse non superiore a 9,5t	32,00 t
Rimorchi	
- a 2 assi	18,00 t
- a 3 assi	24,00 t
Autoarticolati	
- a 3 assi	28,00 t
- a 4 assi (2+2)	36,00 t
- a 5/6 assi (2+3, 3+2/3)	40,00 t



Autoarticolati o autotreni

- | | |
|--|---------|
| - a 4 assi (2+2) | 36,00 t |
| - a 5/6 assi (2+3, 3+2/3) | 40,00 t |
| - a 5/6 assi (3+2/3) per il trasporto di container (ISO 40) | 44,00 t |

La distanza tra la ralla e la parte posteriore del semirimorchio non deve superare 12,00 m.

La distanza misurata parallelamente all'asse longitudinale dell'autotreno tra i punti esterni situati nella parte più avanza della zona di carico dietro la cabina e quella più arretrata del rimorchio del complesso, meno la distanza compresa tra il retro del veicolo a motore e il davanti del rimorchio, non deve superare 15,65 m.

La distanza misurata parallelamente all'asse longitudinale tra i punti esterni nella parte più avanzata della zona di carico dietro la cabina e a quella più arretrata del rimorchio del complesso non deve superare 16,4 m.