

Ungheria

Ultima modifica Marzo 2015

| | |
|--|---------|
| Altezza | 4,00 m |
| Larghezza | |
| Veicoli a motore/rimorchi | 2,55 m |
| Veicoli ATP | 2,55 m |
| - con isolamento termico accresciuto | 2,60 m |
| Lunghezza | |
| Veicoli a motore | 12,00 m |
| Rimorchi | 12,00 m |
| Autoarticolati | 16,50 m |
| Autotreni | |
| - veicolo a motore + 1 rimorchio | 18,75 m |
| - veicolo a motore + 2 rimorchi | 24,00 m |
| Pesi per asse | |
| asse semplice | 10,00 t |
| asse motore | 11,50 t |
| asse tandem di un veicolo a motore con distanza tra gli assi: | |
| - inferiore a 1,00 m | 11,50 t |
| - da 1,00m a meno di 1,30m | 16,00 t |
| - da 1,30m a meno di 1,80m | 18,00 t |
| - da 1,30m a meno di 1,80m, e l'asse motore dotato di gommatura gemellata e sospensione pneumatica o equivalente o ogni asse motore è dotato di gommatura gemellata e il peso per asse non superiore a 9,5t | 19,00 t |
| asse tandem di rimorchio o semirimorchio con distanza tra gli assi: | |
| - inferiore a 1,00 m | 11,00 t |
| - da 1,00m a meno di 1,30m | 16,00 t |
| - da 1,30m a meno di 1,80m | 18,00 t |
| asse tridem di un veicolo motore, con distanza tra gli assi: | |
| - inferiore a 1,30 m | 22,00 t |
| - superiore a 1,30m | 24,00 t |
| asse tridem di un rimorchio o semirimorchio, con distanza tra gli assi: | |
| - inferiore a 1,30 m | 21,00 t |
| - superiore a 1,30m | 24,00 t |
| Pesi massimi autorizzati | |
| Veicoli a motore | |
| - a 2 assi | 18,00 t |
| - a 3 assi | 25,00 t |
| - a 3 assi , se l'asse motore è dotato di gommatura gemellata e sospensione pneumatica o equivalenti o ogni asse motore è dotato di gommatura gemellata e il peso per asse non superiore a 9,5t | 26,00 t |
| - a 4 assi o più | 30,00 t |
| - a 4 assi, dei quali due assi sterzanti, se l'asse motore è dotato di gommatura gemellata e di sospensione pneumatica, e se ogni asse motore è dotato di gommatura gemellata e il peso per asse non superiore a 9,5t | 32,00 t |
| Rimorchi | |
| - a 2 assi | 18,00 t |
| - a 3 assi | 24,00 t |
| Autoarticolati | |
| - a 3 assi | 28,00 t |
| - a 4 assi (2+2) | 36,00 t |
| - a 5/6 assi (2+3, 3+2/3) | 40,00 t |



Autoarticolati o autotreni

- | | |
|--|---------|
| - a 4 assi (2+2) | 36,00 t |
| - a 5/6 assi (2+3, 3+2/3) | 40,00 t |
| - a 5/6 assi (3+2/3) per il trasporto di container (ISO 40) | 44,00 t |

La distanza tra la ralla e la parte posteriore del semirimorchio non deve superare 12,00 m.

La distanza misurata parallelamente all'asse longitudinale dell'autotreno tra i punti esterni situati nella parte più avanza della zona di carico dietro la cabina e quella più arretrata del rimorchio del complesso, meno la distanza compresa tra il retro del veicolo a motore e il davanti del rimorchio, non deve superare 15,65 m.

La distanza misurata parallelamente all'asse longitudinale tra i punti esterni nella parte più avanzata della zona di carico dietro la cabina e a quella più arretrata del rimorchio del complesso non deve superare 16,4 m.